

UTILIZZO	SPECIFICHE INTERNAZIONALI MINIME RICHIESTE	PRODOTTO UTILIZZATO ATTUALMENTE	CONSUMO PREVISTO IN 3 ANNI LT/KG
OLIO IDRAULICO ATTREZZATURE	ISO VG46 DIN 51524 HVLP DENISON HF-0/ HF-1 /HF-2	IDRAULICAR HVI 46	30000
OLIO IDRAULICO ATTREZZATURE	ISO VG 68 DIN 51524-3 HVLP 68 HF-0	IDRAULICAR HVI 68	4800
OLIO MEZZI PESANTI + MEZZI D'OPERA (DA UTILIZZARE DA OMOLOGAZIONE DA EURO 0 a EURO 3)	SAE 15 W 40 - ACEA E7 _ IVECO 18-1804 _ API CI 4 TECHNICAL REF. I 517.F06	URANIA 3000 E 15W40 (ex URANIA LD7)	3000
OLIO MOTORE MEZZI PESANTI EURO 6 AD INTERVALLI LUNGHI (DA UTILIZZARE DA OMOLOGAZIONE DA EURO 4 ad EURO 6 CON UREA)	LUBRIFICANTE SINTETICO LOW SAPS IVECO 18-1804 SAE 10W40 _API CJ4_ TECHNICAL REF. I 109.L 12	URANIA LD 9	9000
OLIO MOTORE (PER IVECO DAILY EURO 5 ed EURO 6)	CTR 1510.D09 SAE 5W-30 IVECO 18-1811 _ CLASSE SC1	URANIA DAILY LS	120
OLIO MOTORE VETTURE BZ-DS-METANO	SAE 5 W 40 - ACEA A3/B4 - ACEA C3 API SN BMW LL-04	SYNTYUM 3000 AV SAE 5W40	1200
OLIO CAMBIO MEZZI PESANTI FINO ad EURO 3)	SAE 80W90, API GL4, ZF TE-ML 02H ZF TE-ML 04B	GEAR 90-4	600
OLIO CAMBIO PER MEZZI DI ULTIMA GENERAZIONE SINTETICO (DA EURO 4 ad EURO6 PER CAMBI CON SYNCRO PER INTERVALLI DI CAMBIO LUNGHI (FINO A 350.000Km.)	SAE 75W80 GL 4 ZF TE-ML 01L,02L,16K TECHNICAL REF. I 112.F11 FUEL ECONOMY	GEAR 80-4	600
OLIO CAMBIO SINTETICO (FINO 35 Q.LI)	SAE 75 W 140 - GL4 - GL5 EP con Base SYNT.	TUTELA CAR ZC 75 SYNT	600
OLIO PER DIFFERENZIALE (FINO ad EURO 3)	SAE 85W 140 API GL 5MIL-L-2105D, ZF TE-ML16D/21A	GEAR 140-5	600
OLIO DIFFERENZIALE SINTETICO (DA EURO 4 ad EURO 6) PER MEZZI DI ULTIMA GENERAZIONE (FINO A 350.000Km)	SAE 75W90 API GL 5 MT 1 FULLY SYNTETIC CON CARATTERISTICHE FUEL ECONOMY E PER INTERVALLI LUNGHI (FINO A 350.000Km.) ZF TE-ML 05B 12L 12N 16F 17B 19B 21B	GEAR S 90-5	600
OLIO IDROGUIDA	ATF DEXRON III PERFORMANCE	MATIC DEX III	600
OLIO MISCELA SINTETICO	API - TA - TB - TC	MICROL 2 T	180
OLIO FRENI	DOT 4 - SAE J 1703 F - SAE T 1704 F	ALT BF-4	120
ANTIGELO BLU	FIAT 9,55523 , IVECO 18 1830, CUNA NC95616 , ASTM D 3306 6210	ART BLUE	3000
ANTIGELO ROSSO	FIAT 9,55523 , ASTM D 3306	ART RED	300
PALE VOLVO PARAFU' HT	TECHNICAL REF NR. 1103.N02	VOLVO ANTIGELO 40/60 MIX	300
GRASSO PER PALE COMPOSTAGGIO MEZZI DISCARICA OFFICINA VALORIZZATORE SPREMITRICE ,NASTRO PRESSE	GRASSO ADDITIVAZIONE LITIO COMPLESSI NLGI 2 PUNTO GOCCIA 240 TEMP LAVORO -15+170 PER INGRASSAGGIO MANUALE O IMPIANTI CENTRALIZZATI	GREASE LIX EP 2/380 (EX JOTA COM 2)	540
GRASSO PER IMPIANTI AUTOMATICI CAMION E ATTREZZATURE (NE)	ISO6743/9 DIN 51502	JOTA SYNT 1 (EX JOTA IND1)	1080
GRASSO PER INGRASSATORI NORD ENGINEERING	GRASSO SAPONI DI LITIO COMPLESSO NLGI 1 PUNTO DI GOCCIA 240	JOTA SYNT 1 (EX JOTA IND1)	180
GRASSO PER CATENE ATTREZZATURA NORD ENGINEERING UTILIZZO A PENNELLO	GRASSO SAPONI DI LITIO ADDITIVATO CON PTFE EP CONSISTENZA NLGI2 (COLORE BIANCO)	TUTELA ZETA 2 (IN USO CASTROL MOLUB -ALLOY BLANC)	150
GRASSO PER MEZZI D'OPERA DISCARICA (ESCAVATORI, TERNE, PALE CINGOLATE)	ISO 6743/9 DIN 515020 ADDITIVAZIONE AL BISOLFURO DI MOLIBDENO	GROB 2-LBN (EX JOTA IND M02)	180
OLIO PER RIDUTTORI (VALORIZZATORE) VERIFICARE SPECIFICHE	OLIO MINERALE RIDUTTORI ISO 220 EP DIN 51517/3	GEAR MEP 220 (EX BAKU R 220 EP)	3240